

M220 ACD 002 - ASPIRATEUR POUR LE BOULANGER CE



Les accessoires spécifiques antistatiques pour l'aspiration du sol et du four à sols sont livrés avec l'aspirateur ainsi qu'un sac de sécurité pour la récupération des farines. L'aspiration du four peut se réaliser à température de cuisson avec un temps maximum par aspiration de 3 minutes par opération de nettoyage. Cet aspirateur ne disperse pas durant son utilisation de poussières allergisantes qui peuvent provoquer des maladies respiratoires. Aspirateur conforme au cahier des charges de l'assurance maladie.

IMPORTANT : Ne pas utiliser en zone à risque ATEX.



ACCESSOIRES LIVRÉS EN STANDARDS



- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation de sacs jetables
- ✓ Deux moteurs puissants avec refroidissement indépendant
- ✓ Mise à la terre

- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Kit accessoires compris :
 - TA.0230.0000 - Nettoyage sols
 - TA.1048.0000 - Nettoyage fours
 - FI.0469.0000 - Ensachage dans sac filtrant

Dans le cas du programme de prévention de la sécurité sociale une aide financière est accordée sous réserve d'être éligible. Voir conditions sur AMELI.FR

UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230 - 50
Puissance	kW	2,3
Dépression maximale	mmH2O	2.500
Débit d'air maximum	m ³ /h	360
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	Cartouche	
Surface - Diamètre	cm ² -mm	30.000 - 360
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - M ANT
Charge d'air sur le filtre	m ³ /m ² /h	120
Système de nettoyage	Dustop	

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange	Bac décrochable	
Capacité	lt.	20

VOLUME

Dimensions	cm	59x48x110h
Poids	kg	35