



M220 ESM.MS-0265 - ASPIRATEUR POUR LE BOULANGER CE

Cet aspirateur est reconnu à Faible Emission de Poussière . L'usage de farine à Faible Indice de Pulvérulence est recommandé en boulangerie-pâtisserie



ACCESSOIRES LIVRÉS EN STANDARDS



- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- ✓ Deux moteurs puissants avec refroidissement indépendant
- ✓ Mise à la terre

- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Kit accessoires compris :
 - TA.0230.0000 - Nettoyage sols
 - TA.1048.0000 - Nettoyage fours
 - FI.0469.0000 - Ensachage dans sac filtrant

Dans le cas du programme de prévention de la sécurité sociale une aide financière est accordée sous réserve d'être éligible. Voir conditions sur AMELIE.FR



UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230 - 50
Puissance	kW	2,3
Dépression maximale	mmH2O	2.500
Débit d'air maximum	m³/h	360
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	Cartouche	
Surface - Diamètre	cm²-mm	30.000 - 360
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - M ANT
Charge d'air sur le filtre	m³/m²/h	120
Système de nettoyage	Dustop	



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange	Bac décrochant	
Capacité	lt.	20



VOLUME

Dimensions	cm	59x48x110h
Poids	kg	35